

HOJA TECNICA

LUBRIKOOL RADIATOR ADDITIVE

Not an Antifreeze – No es un Anti-Cogelante



LUBRIKOOL Radiator Additive es formulado para países calidos que no tienen necesidad de un anti-congelante y a la misma vez es recomendado para uso en países frios para diluir el anti-congelante. Nunca Utilize Agua en el sistema de enfriamiento de un vehiculo. Añadir impurezas como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato entre otros minerales y contaminantes del agua potable es dañino para el system de enfriamiento.

LUBRIKOOL Radiator Additive contiene aditivos anti-corrosivos formulado para mantener el ph balanceado del sistema de enfriamiento evitando la corrosion ademas de aditivos anti-espumantes y Lubricantes. Todo lo necesario para mantener el sistema de enfriamiento y radiador en operacion optima.

Beneficios:

BIODEGRADABLE
NO es abrasivo
NO Requiere Mezcla
Previene la Corrosion

ECONOMICO
Desplaza el Calor
No daña mangueras o empaques
PH estable

NO es Flamable
Formula listo para Usar
NO es espumante
NO necesita otros aditivos

- Revitaliza el Coolant y anti-congelante ya vencido en el sistema de enfriamiento.
- Extiende la vida util del sistema de enfriamiento (radiador, mangueras, empaques, etc)
- Producto Biodegradable

En países Calidos LUBRIKOOL Radiator Additive puede ser usado sin necesidad de anti-congelantes o otros aditivos. En países frios puede usarse en vez de Agua para diluir el anti-congelante segun requerido.

Resultados de Proteccion

LUBRIKOOL Radiator Additive es manufacturado bajo las normas y requerimientos necesarios para la proteccion del sistema de enfriamiento y todos los componentes ahi incluidos en las normas ASTM D-1384-87 (Std test Method for corrosion)

TEST	SPECIFICATION	RUDSON Engine Coolant
ASTM D-1384	(wt Loss mg/coupon / 2 weeks)	
Copper	10 max	3.6
Solder	30 max	13.5
Brass	10 max	5.0
Steel	10 max	1.6
Cast Iron	10 max	3.0
Aluminum	30 max	12.0

Presentacion:



Name LUBRIKOOL Radiator Additive 1 Gal
 UPC # 7 36324 00324 2
 Case Pack 6 / 1 Gal
 Case Weight 52 lbs (23.63 kgs)
 Pallet pack 45 cs 2,390 lbs (1,086 kgs)
 Truck load 20 pallets 900cs 6/1 gal



American Manufacturing Co.

1017 E 23 St Hialeah, Florida 33013 USA Tel (305) 696-7440 Fax (305) 696-7443
 Email info@AmericanMfgCo.com www.AmericanMfgCo.com

